SCHRITT 1: HOLZFÄULE ENTFERNEN

1.1 MORSCHEN HOLZFLECKE IDENTIFIZIEREN

Alle morschen Holzflecke zuerst Identifizieren.

1.2 MORSCHES HOLZ ENTFERNEN

Die Farbe rund um und auf der morschen Stelle gut entfernen. Das Holz 0,5 Zentimeter (breit und tief) über das morsche Holz hinaus entfernen mit einem Meißel, einer Säge oder einem Fräser. Auch nicht vergessen, die lockeren Holzfasern zu schleifen. Schließlich ist dafür zu sorgen, dass das Holz trocken ist.

Tip: Verwenden Sie die stumpfe Seite des Schraubenzieher, um die Holzflecke zu identifizieren.

Erforderliches?

Schrauben-zieher



Schleifpapier

Beitel

Hammer

SCHRITT 2: HOLZBEHANDLUNG

2.1 MISCHEN

Die Holzimprägnierung im Verhältnis 1:1 in den Mischbecher gießen. Die Dosiermarkierungen für ein gleiches Verhältnis beachten. Beide Komponenten mischen, bis eine hellgrüne Farbe erreicht ist. Arbeiten Sie immer mit Nitril-Handschuhen, um Hautkontakt zu vermeiden.

2.2 HOLZBEHANDLUNG

Die Holzimprägnierung mit dem Einwegpinselauf auf das Holz auftragen. Die Holzimprägnierung 25 Minuten lang einwirken lassen und die verbleibenden Reste von der Reparaturstelle abtupfen.

Tip: Verwenden Sie unseren Mischbecher mit Anti-Auslauf-Beschichtung.

Erforderliches?

Holz-impräg-nierung

Mischbecher

Holzstab

Einwegpinsel

Nitril Einweghandschuhe

SCHRITT 3: AUFTRAGEN

3.1 MISCHEN

Im richtigen Verhältnis (2:1) auf das Mischbrett auspressen. Die beiden Komponenten zu einer gleichmäßigen Masse vermischen. So dünn wie möglich verteilen für eine längere Bearbeitungszeit.

3.2 AUFTRAGEN

Die Paste mit dem Schmalspachtel dünn auf das Holz auftragen. Dann die Reparatur mit dem Bauspachtel füllen. Fest andrücken, um alle Luft zu entfernen. Die Reparatur gut füllen. In die richtige Form bringen mit dem kleinen oder großen Spachtel. Die Spachtel und das Mischbrett gleich nach der Reparatur mit den Reinigungstüchern reinigen. Die Holzspachtelmasse ungefähr 4 Stunden aushärten lassen.

Tip: Nicht mehr mischen als in 20 Minuten verarbeitet werden kann. (± 1/2 Kartusche).

Erforderliches?

Holz-spachtel-masse

Reinigungs-tücher

Nitril Einweghandschuhe

Dosierpistole

Misch-brett



Metall Reparatur Spachtels

SCHRITT 4: NACHBEARBEITUNG

4.1 SCHLEIFEN

Schleifen Sie die ausgehärtete Holzspachtelmasse in die richtige Form. Dies verbessert auch die Farbhaftung.

4.2 ÜBERSTRICHEN

Farbe und Staub entfernen.

Tip: Verwenden Sie unseren Holz Fein Spachtel auf der Holzspachtelmasse. Dies sorgt für extra Glattheit. Jedoch erst schleifen!

Erforderliches?



Schleifpapier

Malen

Holz Fein-Spachtel